

本证

声　明

1、本报告无“CMA章”、“云南尘清环境监测有限公司检验检测专用章”、“正本”章和“云南尘清环境监测有限公司检验检测专用章”无效。

2、未经本机构批准，不得复制报告；复制报告需全文复印，复印未重新加盖“云南尘清环境监测有限公司检验检测专用章”和“云南尘清环境监测有限公司检验检

7、检测条件不能复现以上无法为其样品、其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

8、未经本公司书面批准

4楼、5楼

滇西检测中心　大理州大理市下关镇打渔村

1.样品情况

表1 样品基本情况

被监测[illegible]	
单位名称	[illegible]有限公司
[illegible]	无组织废气4个点：详见监测布点图及表4.

[illegible]

序号	检测项目	检测方法	方法检出限	检测使用设备		检测人员
				仪器名称、型号	仪器编号	
				自动型尘气测试	CQJL-208	杨建晖
						任朝明
						李晓龙
8	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228	CQJL-388	
				声校准器 AWA6021A	CQJL-30	

备注：①表示三级校准稀释为10ml，采样体积为45L时，无组织废气中氨的方法检出限为0.01mg/m³；

表4 厂界无组织废气检测结果 单位：mg/m³

序号	采样地点	采样日期	2024/05/10		
		采样时间	09:00~10:00	11:00~12:00	13:00~14:00
		样品编号	240979-FQ01-1-1	240979-FQ01-1-2	240979-FQ01-1-3

氮氧化物	240979-FQ05-1-1	10.1	152	154	509554	330367	62.8
	240979-FQ05-1-2	10.2	152	154	506254	329940	62.8
	240979-FQ05-1-3	10.0	150	152	505777	330057	62.8
氟化物	240979-FQ05-1-1	10.1	0.50	0.50	509554	330367	0.165
	240979-FQ05-1-2	10.2	0.50	0.51	506254	329940	0.165
	240979-FQ05-1-3	10.0	0.48	0.48	505777	330057	0.158

备注：烟气平均温度为 83.4℃，平均动压 354Pa，平均静压-0.06Pa，平均流速 22.6m/s，平均含湿量为 6.4%，基准含氧量为 9%，一氧化碳平均浓度为 2084mg/m³，“( )”中数值为实际检测结果及对应计算结果。

	240979-FQ05-1-1	10.1	0.50	0.50	509554	330367	0.165
	240979-FQ05-1-2	10.2	0.50	0.51	506254	329940	0.165
氟化物	240979-FQ05-1-3	10.0	0.48	0.48	505777	330057	0.158

表 6 [illegible]

240979-FQ06-1-1	<20(3.4)	<20(3.4)	263778	18780	<3.76(0.039)
240979-FQ06-1-2	<20(5.1)	<20(5.1)	259500	184650	<3.68(0.043)

表7　DA008　211-BF1收尘器排放口废气检测结果

采样地点	DA008　211-BF1收尘器排放口（FQ07#）					
采样日期	2024/05/10					
检测项目	样品编号	实测浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	烟气流量 (m³/h)	标干流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)
	240979-FQ07-1-1	<20(18.8)	<20(18.8)	19835	16256	<0.325(0.306)

表 10 DA052 663-BF1 收尘器排放口废气检测结果

采样地点	DA052 663-BF1 收尘器排放口（FQ10#）				
采样日期	2024/05/09				
					(0.039)
平均值	<20(4.5)	<20(4.5)	14396	11864	<0.237(0.053)

备注：烟气平均温度 28.9℃，平均动压 32Pa，平均静压 0.04kPa，平均流速 8.0m/s，烟气平均含湿量2.5%，“()”中数值为实际检测结果及对应计算结果。

表 11 DA054 煤磨收尘器排放口废气检测结果

采样地点	DA054				

240039-FQY3-F3	<220(420)	<220(420)	296288	25163	<0.503(0.106)
平均值	<20(4.8)	<20(4.8)	297	25281	<0.503(0.106)

表 19 DA012 1B1-BF2 收尘器排放口废气检测结果

颗粒物	240979-FQ19-1-2	<20(3.5)	<20(3.5)	2177	1784	<0.035(0.006)
	240979-FQ19-1-3	<20(2.1)	<20(2.1)	2319	1866	<0.037(0.004)

表 20 DA045 6K1-BF1 收尘器排放口废气检测结果

采样地点		DA045 6K1-BF1 收尘器排放口（FQ20#）				
颗粒物	240979-FQ20-1-2	20(4.0)	20(4.0)	6824	5468	0.108(0.026)
	240979-FQ20-1-3	20(4.4)	20(4.4)	6824	5468	0.108(0.024)
	平均值	<20(4.1)	<20(4.1)	6746	5338	0.108(0.025)

气平均温度 40.7℃，平均动压 7Pa，平均静压-0.01Kpa，平均流量 0.[illegible]，烟气采样含湿量 [illegible]，备注：

（此页无检测数据）

编制：杨沛云 日期：2024 年 5 月 30 日

校核：[illegible] 日期：2024 年 [illegible] 月 [illegible] 日


P(0,1)
P(2,2)
P(3,0)
P(0,-1)
P(-1,0)