191812051856

湖南省华朗环境检测有限公司

检 测 报 告

华朗委检[2025]简03-008号

项目名称：华新水泥（株洲）有限公司委托检测（2025年上半年）

委托单位：华新水泥（株洲）有限公司

报告编制说明

1、检测报告无本公司检测报告专用章、骑缝章无效。未加盖CMA印

签发人：

签 发 日 期：2015.06.16

检 测 报 告

1. 基础信息

表 1 基本信息一览表

项 目	内 容
项目名称	华新水泥（株洲）有限公司委托检测（202[redacted]年[redacted]月）
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]

检 测 报 告

2. 检测分析方法及仪器设备

2.1 有组织废气检测分析方法及仪器设备。

表 2-1 有组织废气检测分析方法及仪器设备

有组织废气	废气参数（温度、流速、流量）	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）	HLJC-XC-35 Mini500 智能烟尘（气）测试仪	
	低浓度颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）	HLJC-XC-58 ME55/02 NewClassic 电子天平	1.0mg/m³

2.2 地下水检测分析方法及仪器设备。

表 2-2 地下水检测分析方法及仪器设备

地下水	pH 值	《地下水质分析方法 第 5 部分：pH 值的测定 玻璃电极法》（DZ/T 0064.5-2021）	HLJC-XC-70 SX751 台式 pH/ORP/Cond/DO 测量仪	
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》	HLJC-FX-01-1 PX2250DZH	5mg/L
	耗氧量	《地下水质分析方法 第 68 部分：耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法》（DZ/T 0064.68-2021）	HLJC-FX-45 HH-8 数显恒温水浴锅	0.4mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 分光光	HLJC-FX-53 L6	

检 测 报 告

2.3 现场仪器设备

类别	检测项目	现场仪器设备及编号
烟气参数（流速、含		
湿、压力、温度）		


含氧量
%

检 测 报 告

续表 3-1 有组织废气检测结果

采样点位	采样日期	检测项目	检测结果				单位
			I	II	III	平均值	
		烟气温度	64.1	64.3	64.9	64.4	℃
		含湿量	4.8	4.7	4.6	4.7	%

检 测 报 告

续表 3-1 有组织废气检测结果

采样点位	采样日期	检测项目		检测结果 I	II	III	平均值	单位
DA070 (DA030-3#包1 2023.06)	2025.06.05	烟气温度		34.9	39.0	41.9	38.6	℃
		含湿量		1.8	1.8	1.8	1.8	%
		烟气压力	全压	0.15	0.17	0.16	0.16	kPa
			静压	0.09	0.10	0.08	0.09	kPa
			动压	89	101	108	99	Pa
		烟气流速		10.3	11.1	11.5	11.0	m/s
		标干流量		9078	9592	9890	9520	m^3/h
		含氧量		20.6	20.9	20.7	20.6	%
		低浓度颗粒物		6.9	7.1	7.2	7.1	mg/m^3
DA071 (DA031-4#包 2025.06.05)		烟气温度		35.0	38.9	39.2	37.7	℃
		含湿量		1.8	1.8	1.8	1.8	%
		烟气压力	全压	0.14	0.16	0.03	0.11	kPa
			静压	0.07	0.07	0.04	0.06	kPa
			动压	91	117	95	101	Pa
		烟气流速		10.5	11.9	10.8	11.1	m/s
		标干流量		9204	10336	9314	9618	m^3/h
		含氧量		21.1	20.8	20.7	20.9	%
		低浓度颗粒物		7.1	7.5	7.2	7.3	mg/m^3

备注：①

湖南华测检测技术有限公司 检测报告专用章

检测报告

3.2 地下水检测结果

表 3-2 地下水检测结果

采样点位	采样时间	检测项目	检测结果	单位
		pH 值	7.59	无量纲
		悬浮物	51	mg/L

附件1：现场照片



华朗香检[2025]第03-008号