西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司

2025年第四季度报告主要内容

发布日期：2026年1月31日

目 录

一、 公司简介.....1

二、自行监测方案主要内容.....2



点工程项目，生产线于 2018 年 10 月份投产，目前已正常生产。

法定社会责任监测结果，具体如下：

1、监测内容

1.1 废气排放监测

[redacted]

[redacted]

放口包括一、二期窑头、窑尾收尘器排放烟囱，一般排放口包括破碎机、磨机

[redacted]

表 1　有组织废气排放监测点位、指标、频次及排放限值　　单位：mg/m³

生产	生产设施	监测点位	监测	监测	排放

			氟化氢，	半年	1
			铊、镉、铅、砷及其化合物（以Tl+Cd+Pb+As计），	半年	1
	输送设备、通风生产设备	输送设备及其他通风生产设备排气筒	颗粒物	两年	20
水泥制品生产及散装水泥	水泥库及其他通风生产设备	水泥库及其他通风生产设备排气筒	颗粒物	两年	20

（3）采样方法和样品保存方法、监测分析方法

公司自行监测技术分手工监测和自动监测两种。其中一、二期窑头、窑尾的

[illegible]

样方法及分析方法按表 2：



	厂界上风向厂界外 20m 处				
2	下风向厂界外 10m 范围内浓度最高点设置 3 个监控点	颗粒物	季度	1 次	
	氨[1]				

注：（1）适用于使用氨水、尿素等含氨物质作为还原剂、去除烟气中氮氧化物

[illegible]

无组织颗粒物及氨的采样方法及分析方法如表 4。

表 4 [illegible]

采样方法	监测分析方法
颗粒物	大气污染物无组织排 [illegible]

法

（1）监测点位

公司废水全部循环利用，为确保达标，公司内部自行开展监测。监测点位设

置在污水出水口

（GB18920-2020）相关要求，公司主要监测点位、监测指标、频次及排放限值

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(水温为℃,PH 值无量纲，流量为 m^3/h)

序号	监测点位	监测指标	监测频次	排放限值
1		水温	半年	

（3）采样方法和样品保存方法、监测分析方法

废水中各项污染物采样方法及分析方法如表 6。

表 6 样品采样方法及监测分析方法

序号	监测指标	采样方法	监测分析方法
8	石油		水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法

			HJ637-2018
9	氟化物		水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ84-
10	总汞		GB/T7

1.3 噪声排放监测

1.3.1厂界环境噪声排放监测点位、指标、频次、执行标准、采样方法及监测分析方法

（1）监测点位

厂界环境噪声监测点位按照 GB12348 执行。布点主要根据企业噪声源距

		夜间噪声	季度	50
2	厂界南侧	昼间噪声	季度	60
		夜间噪声	季度	50
3	厂界西侧	昼间噪声	季度	60
		夜间噪声	季度	50
4	厂界北侧	昼间噪声	季度	60
		夜间噪声	季度	50

噪声采样方法及分析方法如表 8。

表 8　样品采样方法及监测分析方法

序号	监测指标	采样方法	监测分析方法

公司未实施协同处置，现有工程不涉及土壤污染，依据《排污单位自行监测技术指南　水泥工业》（HJ848-2017）第 5 条，不进行土壤监测。

2、监测质量控制和质量保证

实验室环境，有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。

2.1.3 委托监测的机构应配备数量充足、技术水平满足

2.2.7 [illegible]。

3、监测信息公开

3.1、监测方案进行公开；

附表 1：自行监测方案表；

附图 1：废气监测点位示意图；

附图 2：无组织废气监测点位示意图；

附图 3：噪声监测点位示意图；

西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司

2025 年 1 月 1 日